



کاتالوگ موتور ویبره های بدنه ۱۰۰۰ دور

موتور ویبره ۱۰/۸۰۰ : (۸۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۱۰۰۰)



TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
	SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD	
MVSI 800/10	3 PHASE	1000	830	8.14	1.0	0.75	80	50	220 380	2.2	0.78	Δ / Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TYPE	Dimensional Features													
	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله فکری دوپنج درپوش (D)	قطر درپوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز درپوش (F)	طول درپوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	شاخصات طولی پایه ها (Q)	شاخصات عرضی پایه ها (R)	گوست پایه ها (S)
MVSI 800/10	560	260	245	270	214	112	138	65	205	6x17	320	X	40	35

8



شماره تماس: ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰

آدرس ایمیل: info@palisamotor.ir

موتور ویبره ۱۰۰۰/۱۰ : (۱۰۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۱۰۰۰)



**PARSIAN
MOTOR**



TYPE	Mechanical Features						Electrical Features				مشخصات الکتریکی			
	SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD	
MVS1 1000/10	3 PHASE	1000	1000	9.8	1.2	0.9	80	50	220 380	2.3	0.78	Δ / Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



TYPE	Dimensional Features													
	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوپنج دریوش (D)	قطر دریوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	کوبت پایه ها (S)
MVS1 1000/10	560	260	245	270	214	112	138	65	205	6x17	320	X	40	35

8

شماره تماس: ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰

آدرس ایمیل: info@palisamotor.ir

موتور ویبره ۱۲۰۰/۱۰ : (۱۲۰۰ کیلوگرم ضربه و دور ۱۰۰۰)



TYPE	Mechanical Features						Electrical Features							
	SPEED (rpm)	FORCE (Kg)	FORCE (kN)	POWER (Hp)	POWER (Kw)	WEIGHT (Kg)	FREQUENCY (Hz)	VOLT (V)	Amp (A)	Cos.Fi (φ)	CONN	IP	CABLE ENTRY THREAD	
MVSI 1200/10	3 PHASE	1000	1200	11.76	1.3	1.0	80	50	220 380	2.5	0.78	Δ / Y	65-7	PG 16.0
	1 PHASE	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

TYPE	Dimensional Features													
	طول (A)	عرض (B)	ارتفاع (C)	فاصله قطری دوپنج دریوش (D)	قطر دریوش (∅E)	فاصله کف تا مرکز دریوش (F)	طول دریوش (G)	فاصله طولی مرکز سوراخ ها (L)	فاصله عرضی مرکز سوراخ ها (M)	قطر سوراخ ها (∅N)	فاصله طولی پایه ها (P)	ضخامت طولی پایه ها (Q)	ضخامت عرضی پایه ها (R)	گوبست پایه ها (S)
MVSI 1200/10	560	260	245	270	214	112	138	65	205	6x17	320	X	40	35

8

شماره تماس: ۰۲۱-۵۵۲۶۶۱۴۰

آدرس ایمیل: info@palisamotor.ir